日特式コアビット

特長

●エンジン式コアボーリングマシン専用
●アスファルト･コンクリート舗装でのテストピース採取、及びガードレールの穴開けに最適
●機械取付ネジ規格　日特式
●接合部ネジ規格　シブヤネジ
（従来の3点式用チューブをご使用頂けます。）
●A３D：アスファルト専用　E３C：コンクリート専用

※ご使用の注意
ご使用の際は取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。

日特式1本物コアビット

サイズ						ボンド	
呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	A3D アスファルト専用	E3C-8 コンクリート専用
4	150	5.0	7	110.0	100.0	○	
	320	5.0	7	110.0	100.0	○	○
5	320	5.0	7	128.0	118.5	△	○
	400	5.0	7	128.0	118.5		○
	450	5.0	7	128.0	118.5		○
6	320	5.0	7	160.0	150.0	○	○

※○は標準在庫品、△は受注生産品となります。その他のサイズ、ご相談に応じます。

コアビット刃先

サイズ						ボンド	
呼び径 (φ)	有効 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	A3D アスファルト専用	E3C-8 コンクリート専用
4	70	5.0	7	110.0	100.0	○	○
5	70	5.0	7	128.0	118.5		○
6	70	5.0	7	160.0	150.0	○	○

※○は標準在庫品、△は受注生産品となります。その他のサイズ、ご相談に応じます。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2008.9.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL：0598-63-1231　FAX：0598-63-0551